



Tape VF 250 EC large

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	220
	Единица упаковки	2 х
	Тип упаковки	картонная упаковка
	Код упаковки	01
	Арт. №	
	4802	■

Область применения



- Для наружных работ
- [AW_M_715]

Свойства

- Высокая эластичность
- Хорошие характеристики по растяжению и сокращению (возвратной деформации)
- Внешняя сторона имеет специальное покрытие из нетканого волокнистого материала
- [EG_M_347]

Возможные системные продукты

- [MB 2K \(3014\)](#)
- [WP Flex 1K \(0445\)](#)

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Основание должно обладать несущей способностью, быть чистым и свободным от пыли.
- **Подготовка поверхности**
Удалить острые выступы и остатки строительного раствора.
Удалить гравийные гнезда и заделать усадочные раковины.
Неминеральные поверхности полностью очистить от посторонних веществ и обезжирить, при необходимости придать шероховатость.
На минеральных и шероховатых поверхностях выполнить шпатлевание на сдир гидроизоляционным материалом!
Более подробная информация приведена в актуальной версии Технического описания соответствующего продукта.



Порядок применения



Нанести гидроизоляционный материал в качестве клеевого слоя, уложить в него шовную ленту по всей поверхности, не допуская образования пузырей.
В зависимости от применяемого гидроизоляционного материала нанести последующие слои гидроизоляционного покрытия.

Указания по применению

Допустимая температура применения определяется свойствами применяемых гидроизоляционных материалов.
Наносить гидроизоляционный материал поперек шовной ленты, не допускать повреждения ленты.

Общие указания


Соблюдать актуальные технические нормативные положения.
Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.
Всегда выполнять пробное нанесение!

Рабочий инструмент / очистка



Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

Условия хранения / срок хранения



Хранить при комнатной температуре, в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте. Срок хранения неограничен.

Указания по утилизации

Утилизировать согласно действующим предписаниям.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.